

Грунт с содержанием алюминия и цинка KRAFT FILLER 1K Al + Zn в аэрозоле

Аэрозоли



Однокомпонентный, быстросохнущий грунт с добавлением алюминия и цинка. Используется для антикоррозийной обработки и защиты металлических деталей. Имеет очень хорошую адгезию к железу, стали, оцинкованной стали, алюминию и цветным металлам. Создает гладкую поверхность, которую можно покрывать акриловыми, поливиниловыми, водорастворимыми и алкидными красками. Используется в промышленных предприятиях, автомастерских, ремесленном производстве и в других видах деятельности, где есть изношенные или поврежденные оцинкованные металлы, например: при обработке плоских поверхностей, полостей, краев и профилей; при защите и ремонте поврежденных оцинкованных деталей; защите сварных швов и мест резки и т.д. Расход: 1,25-1,75м² /400мл.

Техническая информация



Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Цвет



Серый

Температура нанесения



Температура нанесения
15-25°C

Сроки хранения



60 месяцев
в закрытой упаковке

Способ нанесения



Перед нанесением встряхнуть 2-3 мин и сделать пробный распыл. Распылять на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. 2-3 слоя. По окончании, очистить сопло - перевернуть аэрозоль и распылять 2 сек.

Выдержка между слоями



30 мин при +20°C
Полное высыхание:
6 часов при +20°C

Время высыхания



24 часа

Артикулы



050081 — серый 400мл

KRAFT

стр.
29

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

4.2