

Эмаль акриловая KRAFT AKRYL 2K

ГОТОВЫЕ ЦВЕТА

Готовые номерные краски



Двухкомпонентная акриловая эмаль для создания защитного (от атмосферных и механических воздействий) и декоративного покрытия. Применяется как во внутренних, так и наружных работах. Эмаль обладает очень высоким блеском, устойчива к механическому, атмосферному и химическому воздействиям (например, горюче-смазочные материалы, моющие средства, растворители). Может применяться после грунтования на различные поверхности, такие как: сталь, чугун, медь, латунь, ABS, плексиглас, PCV, бетон, дерево, а так же на другие поверхности, но только после консультаций с KRAFT.

Техническая информация



Время высыхания лака может изменяться из-за температуры окружающей среды.

Время жизни



2-2,5 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей лака
50 частей отвердителя
10-20 частей растворителя

Вязкость



90 — 140 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором,
дюза 1,3-1,6 мм
Рабочее давление 2-2,5 бар

Сроки хранения



24 месяца
в закрытой упаковке

Время высыхания



В окрасочной камере:
30-40 мин при 60°C
В обычном помещении
стандартный отвердитель:
для монтажа: 5-7 часов при 20°C
для полировки: 9-12 часов при 20°C
полное отверждение: 7 дней при 20°C

В обычном помещении быстрый отвердитель:
для монтажа: 3-4 часа при 20°C
для полировки: 7-8 часов при 20°C
полное отверждение: 4 дня при 20°C

Выдержка между слоями



10-15 минут при 20°C

Артикулы



058001 - в ассортименте согласно каталогу.

KRAFT

стр. 39

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

5.2