

# Клей для монтажа автомобильных стекол **KRAFT AutoGlass**

Мастики и защитные покрытия



Однокомпонентный полиуретановый клей для монтажа стекол на транспортных средствах (как на заводе с помощью роботов, так и при их замене). Застывает под влиянием влаги из атмосферы. После полного отвердевания может покрываться лаками и красками. Стойкий к старению. Не склонен к текучести.

## Техническая информация



Производительность для d5мм — 14м  
Наносить при температуре от +5°C до +40°C  
Не наносить на силикон, избегать контакта со спиртом и растворителем во время застывания.  
Не наносить на замерзшие или влажные поверхности.

## Способ нанесения



- Снять поврежденное стекло.
- Поверхность высушить, очистить и обезжирить.
- Встряхнуть грунт для лобового стекла (30сек) и нанести его на стекло.
- Клей наносить через 10-15 мин на грунт или старый клей.
- Стекло следует установить и прижать в течение 30 мин после нанесения клея.
- Наносить массу с помощью ручного или пневмо выдавливателя.

## Время высыхания



Образование пленки — 40-60мин  
Сквозная сушка 3,5мм/24 часа (+23°C, влажн.50%)  
Окрашивание: через 6-8 часов

## Цвет



Черный

## Сроки хранения



15 месяцев в закрытой упаковке  
24 часа после вскрытия упаковки

## Артикулы



076001 — черный, 300мл

**KRAFT**

стр.  
**57**

 Для вопросов : [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10  
Телефон / факс +7 812 9805511, [www.dialog-shop.ru](http://www.dialog-shop.ru), [info@dialog-shop.ru](mailto:info@dialog-shop.ru)

**8.6**