



Двухсторонний скотч на вспененной основе. Применяется в авторемонте, бытовых целях, для ремонта бытовой техники. Имеет высокую адгезию к стеклу, металлу, пластмассе, дереву, керамике и старым лакокрасочным поверхностям. Благодаря эластичности, компенсирует неровности соединяемых поверхностей. Обладает коротким временем схватывания, стойкий к воздействию УФ излучения, влаги, органических растворителей. Повышенная механическая прочность делает устойчивым к вибрационным и ударным нагрузкам. Имеет звукоизолирующие свойства. Каждый скотч упакован в индивидуальный ZIP пакете, что защищает от высыхания клеевого состава.

KRAFT

Техническая информация



Толщина 0,8мм
Использовать при температуре выше +16°C
Температура эксплуатации от -20°C до +120°C
Нагрузка 1кгс/кв.см
Устойчивость к УФ и влаге: 15лет

Применение



Поверхность, предназначенная для склеивания, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Скотч следует наклеить на одну из поверхностей, затем разровнять клеящий слой. После необходимо удалить защитный слой ленты и плотно прижать склеиваемые поверхности. Зафиксировать в течении 5 секунд.

Цвет



Скотч — черный
Защитная пленка - красная

Сроки хранения



Без ограничения

Артикулы



930001 — 6мм x 5м	930011 — 6мм x 10м
930002 — 9мм x 5м	930012 — 9мм x 10м
930003 — 12мм x 5м	930013 — 12мм x 10м
930004 — 19мм x 5м	930014 — 19мм x 10м
930005 — 25мм x 5м	930015 — 25мм x 10м