



Быстросохнущая полиэфирная смола в комплекте со стекломатом. Тиксотропна (жидкая и текучая при нанесении, но устойчивая к подтекам на поверхности), легко наносится. Содержит добавки, способствующие уменьшению испарения стирола во время, и после нанесения смолы. Также содержит присадки, которые не позволяют образовываться на поверхности высохшего покрытия липкой пленки, что особенно важно при дальнейшей абразивной обработке. Отличная адгезия к стальным поверхностям. Для ремонта автотранспортных средств, катеров и

яхт, для использования в садовой архитектуре и т.д.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P40-P80

Внимание



Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 17°C

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать смолу в банке и взболтать тубу с отвердителем. Добавить отвердитель в пропорции 100г смолы и 2-3г отвердителя

Время жизни



Около 10 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Светло-коричневый

Время высыхания



20мин. при 20°C - на отлип  
30мин. при 20°C - на касание

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P80-P120

Артикулы



017001 - 250г  
с отвердителем, ремкомплект