

Шпаклевка с карбоновым волокном

KRAFT BLACK CARBON

Шпаклевки

KRAFT



Шпаклевка, имеющая в своем составе карбоновые волокна. Благодаря применению карбонового волокна, шпаклевка является облегченной. Обладает увеличенной механической прочностью и вибростойкостью. Имеет кремообразную консистенцию, которая позволяет наносить слои шпаклевки от 2 до 4 мм и обрабатывать менее крупной наждачной бумагой (P 150-P240), что значительно снижает возможность просадки. Не забивает наждачную бумагу.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной абразивом P80-P120

Внимание



Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев.

Пропорции смешивания



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем. Смешать в пропорции 100г шпаклевки и 2-3г отвердителя

Время жизни



Около 6 минут с момента смешивания с отвердителем

Способ нанесения



Нанести на поверхность шпателем

Цвет



Черный

Время высыхания



25-30мин. при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев в закрытой упаковке

Обработка



Обработать вручную или машинкой сухим способом абразивом P120-P320

Артикулы



019002 – 500г с отвердителем
019003 - 1300г с отвердителем

1.12

Для вопросов : info@dialog-shop.ru