

Грунт KRAFT REACTIVE 2:1 с отвердителем (кислотный)

Грунты



KRAFT

Грунт антикоррозионный, реактивный, протравливающий, кислотный. Используется в авторемонте. Характеризуется быстрым высыханием и высокими антикоррозионными свойствами (даже при тонком слое). Наносится на предварительно зашлифованные и обезжиренные поверхности: сталь, оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки, старые лакокрасочные покрытия, изолируя их. После высыхания можно наносить 2-х компонентные акриловые грунты, антигравийные покрытия.

Расход: 11м²/ 1л.

Техническая информация



ВНИМАНИЕ!

Не наносить полиэфирные шпаклевки и акриловые лаки. Можно наносить без предварительного шлифования 2-х компонентные акриловые грунты, антигравийные покрытия.

Время жизни



48 часов

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей грунта
50 частей отвердителя

Вязкость



18 — 20 сек
при 20°C (DIN 4/20°C)

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,2-1,4 мм. 1-2 слоя. Рабочее давление 2-2.2 бар.

Цвет



Бежевый

Время высыхания



20-30 мин при +20°C

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



10 мин при +20°C
20-30 мин перед покраской м-п-м

Артикулы



024002 — бежевый, 800мл+400мл

2.3

Для вопросов : info@dialog-shop.ru