

Грунт акриловый KRAFT FILLER 4:1 с отвердителем

Грунты



Грунт акриловый 4:1 с очень высоким содержанием сухих веществ класса VHS. Обладает антикоррозионными свойствами. Очень хороший наполнитель, обладает высокой тиксотропностью (жидкий и текучий при нанесении, но устойчивый к подтекам на поверхности). Устойчив у образованию подтеков, идеально растекается после высыхания. Хорошо подходит для слабо кроющихся цветов. Можно наносить от 1 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,5-2,5мм (оптимально 1,7-1,9мм). Применяется на неотделанную жель, оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки и старые лакокрасочные покрытия, изолируя их. Расход: 5,5м²/1л.

KRAFT

Техническая информация



Для проявления антикоррозионных свойств грунта в полной мере, необходимо применять растворитель KRAFT Thinner A, так как в его состав входят специальные добавки.

Время жизни



3-4 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей грунта
25 частей отвердителя
10-20 частей растворителя

Вязкость

25 — 35 сек
при 20°C (DIN 4/20°C)

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,5-2,5 мм (оптимально 1,7-1,9мм)
Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора. Около 2 бар

Цвет



Серый

Время высыхания



В окрасочной камере:
20-30 мин при 60°C
В обычном помещении:
3-5 часов при 20°C

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



10 минут при 20°C

Артикулы



022001 – серый, 800мл + 200мл

2.5

Для вопросов : info@dialog-shop.ru