

Лак акриловый KRAFT EXPRESS 2:1 с отвердителем

Лаки



Сверхбыстрый, высокопрочный 2К акриловый лак HS. Легко наносится, высокого блеска, защита от УФ лучей. Рекомендуется для небольшого или быстрого ремонта. Расход: 1л/9-11 м². Применение: Для применения в двух- и трёхслойных кузовных покрытиях. Применим с водорастворимыми и сольвентными красками

Техническая информация



Применять только растворитель Thinner A. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C.

Время жизни



45 мин

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей лака
50 частей отвердителя
0-5 частей растворителя

Вязкость



16 — 18 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,3 мм
Рабочее давление 2-2.2 бар.
Толщина покрытия 50-60 мкм.

Цвет



Прозрачный

KRAFT

Время высыхания



Для полировки
В окрасочной камере:
15 мин при +60°C (плюс остывание 60 мин)
ИК сушка: 8-15 мин
В обычном помещении: 2-2,5 ч при +20°C. Полностью 7 дней.

Сроки хранения



12 месяцев
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



3-5 мин при +20°C
10 мин при +20°C перед сушкой

Артикулы



055002 - 1000мл + 500мл

 Для вопросов : info@dialog-shop.ru

СТЛ
23

3.3