

Лак акриловый KRAFT ANTI SCRATCH HS 2:1 с отвердителем

Лаки



Высокопрочный прозрачный двухкомпонентный акриловый лак с большим сухим остатком. Характеризуется высокой устойчивостью к царапинам, отличной растекаемостью, стекольной прозрачностью, глубиной и блеском. Содержит компоненты, защищающие от УФ лучей (не желтеет и обеспечивает цветостойкость основной краски). Отличается повышенной стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям. Расход: 9-10м²/л.

KRAFT

Техническая информация



Отличается повышенной стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 18°C.

Время жизни



2 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей лака
50 частей отвердителя
без частей растворителя

Вязкость



16-18 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором,
дюза 1,3 мм
Рабочее давление 2-3,5 бар
Толщина покрытия 45-50 мкм.

Цвет



Прозрачный

Время высыхания



В окрасочной камере:
30 мин (+60мин) при +60°C
В обычном помещении:
6-7 часа (+4 часа) при +20°C
ИК сушка: 10 мин
Полностью:
7 дней

Сроки хранения



18 месяца
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



5-7 мин при +20°C
10 мин при +20°C перед сушкой

Артикулы



053003 - 5000мл + 2500мл
053002 — 1000мл+500мл

3.4

Для вопросов : info@dialog-shop.ru