

Лак акриловый KRAFT MATT MS с отвердителем

Лаки



Бесцветный матовый двухкомпонентный акриловый лак. Содержит компоненты, защищающие от УФ лучей, обеспечивающие цветостойкость основной краски. Имеет очень хорошую текучесть и обла- дает полностью матовым эффектом. Характеризует - ся быстрым высыханием, а также повышенной стой - костью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Расход 1л/9м2. Для уменьшения матовости можно смешивать с бесцветным акрило - вым лаком KRAFT MS.

Техническая информация



Не рекомендуется использо- вание при высоких температу- рах и для полной окраски кузова. Время высыхания лака может изменяться из-за температуры окружающей среды.

Время жизни



1,5 часа

Пропорции смешивания



Пропорция смешивания:
100 частей лака
50 частей отвердителя
0-5% растворителя

Вязкость



38-40 сек
при 20°C DIN 4/20°C

Способ нанесения



Наносить пульверизатором, дюза 1,3 мм - 1,5 мм
Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора.

Цвет



Прозрачный

KRAFT

Время высыхания



В окрасочной камере:
20 мин при 60°C
В обычном помещении:
для монтажа: 4-5 часов при 20°C
для полировки: 7-8 часов при 20°C
полное отверждение:
4 дня при 20°C

Сроки хранения



24 месяца
в закрытой упаковке

Выдержка между слоями



5-10 минут при 20°C

Артикулы



056001 – 500мл + 250мл
056002 – 1000мл + 500мл

Для вопросов : info@dialog-shop.ru

стр. 25

3.5