

Полироль KRAFT K3 POLISHING COMPOUND

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ

Полировальные пасты и губки



Полировальная паста KRAFT K3 POLISHING COMPOUND - КРУПНОЗЕРНИСТАЯ, предназначена для полирования полиэфирных (PE), полиуретановых (PU), акриловых и водорастворимых лаков. Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой P1500, обеспечивая высокое качество ЛКП. Содержит высококачественные полирующие минералы, гарантирующие достижение высокого глянца без чрезмерного нагревания поверхности. Паста не засыхает и сохраняет стабильность даже при высоких летних температурах окружающей среды.

Применение



- Нанести пасту на элемент или полировальник.
- На минимальных оборотах распределить пасту по всей полируемой поверхности.
- Работая при небольшом нажиме, постепенно увеличить обороты до максимальных 1800 об./мин. (в большинстве случаев достаточно 1300 об./мин.)
- Полировать до момента устранения дефектов, уменьшая обороты и нажим.
- После окончания полирования остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Быстрее всего полировать при помощи полировальников из овчины.

Аппликаторы:

Некоторые поролоновые полировальники могут „заклеиваться“, поэтому рекомендуются рифленые губки.

- Для полировки старого лака — меховой полировальный круг или жесткая губка.
- Для полировки свежего лака — оранжевая полировальная губка.
- Для полировки вручную - салфетка из микрофибры.

Внимание



Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре 0-45°C.

Техническая информация



Рекомендуемая температура для работы с продуктом
15-25°C

Абразив ★★★★★

Глянец ★★☆☆☆

Сроки хранения



24 месяца
в закрытой упаковке

Рекомендации



Закрывать упаковку

Артикулы



080001 - 150гр
080002 - 1000гр
080003 - 1500гр

KRAFT

стр.
75

i Для вопросов : info@dialog-shop.ru

Группа компаний «Диалог», Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 10
Телефон / факс +7 812 9805511, www.dialog-shop.ru, info@dialog-shop.ru

11.1